

ตารางแสดงรายละเอียด ประตู - หน้าต่าง										
ลักษณะบาน	วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	หมายเหตุ	ลักษณะบาน	วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	หมายเหตุ	
<div>1</div>	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4	ประตูบานครึ่งคู่ 2 ทาง กรอบบานอลูมิเนียม หนา 2.9 มม. ลูกบิดกระจกใส หนา 8 มม.	บานพับเดี่ยวฝังในกรอบบาน, ชนิดเปิดค้างได้ กลอนฝังในกรอบบาน บน -ล่าง กุญแจฝังในกรอบบาน มือจับอลูมิเนียม		<div>2</div>	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 2.9 มม. ขนาด 1 3/4x4 ลูกบิดกระจกใส หนา 8 มม. ด้านบนเป็นช่องแสงกระจกใส หนา 8 มม. ติดตาย	ติดบานพับชนิดบานมิด ขนาด 14" บานละ 2 ชุด ภายในติดบานมิดหลังพับเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม ชนิดบานพับเปิด-เปิด และถอดทำความสะอาดได้ จำนวน 8 บาน มือจับเหล็กชุบสังกะสี ชนิดเปิดค้างวงกบ		
<div>2</div>	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้พวยกอลาส ด้านข้างเป็นหน้าต่างบานเกล็ดกระจกใส หนา 8 มม. ชนิดบานพับเปิด ด้านบนเป็นช่องแสงกระจกใส หนา 4 มม. ติดตาย	บานประตูติดบานพับสมเด็จ มีหัวบานมิดเบอร์ 1 ขนาด 4" x 4" จำนวน 4 ชุด กุญแจลูกบิดหัวบานมิดและด้าน ชนิดไม้เนื้อแข็งด้านใน ใช้กุญแจเปิดด้านนอก ติดสายชุดมิดช่องบานกับวงกบ พร้อมกุญแจและลูกบิด ด้านในยาวรวม 1 ชุด ติดสายชุดมิดไม้เนื้อแข็งด้านในใช้กลอน ทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 8" บานละ 2 ชุด ( กลอนบน - กลอนล่าง ) ติดหัวบานประตูสมเด็จ จำนวน 1 ชุด	ภายในติดตั้งบานมิดหลังพับเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม ชนิดบานพับเปิด-เปิด และถอดทำความสะอาดได้ จำนวน 1 บาน เชื่อมต่อกับ ๕ โดยยังกับวงกบ	<div>3</div>	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	หน้าต่างบานเกล็ด กระจกใส หนา 8 มม. ชนิดบานพับเปิด ด้านบนเป็นช่องแสงกระจกใส หนา 4 มม. ติดตาย	อุปกรณ์ยึดบานสำหรับบานเกล็ดตายชุด ภายในติดตั้งบานมิดหลังพับเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม ชนิดบานพับเปิด-เปิด และถอดทำความสะอาดได้ จำนวน 2 บาน		
<div>3</div>	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บาน P V C	บานพับสมเด็จ พร้อมแหวนไม้เลื่อน ขนาด 3" x 4" จำนวน 3 ชุด มือจับโลหะชุบโครเมียม "C" ขนาด 4" ติดสายชุดมิดไม้เนื้อแข็งด้านในใช้กลอน ทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 8" บานละ 1 ชุด ( กลอนกลาง )		<div>4</div>	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4	หน้าต่างบานครึ่งคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4 ลูกบิดกระจกใส หนา 4 มม. ด้านบนเป็นช่องแสงกระจกใส หนา 8 มม. ติดตาย แบบช่องช่องกระจกตามแบบ	ติดอุปกรณ์สำหรับบานครึ่งคู่ตายชุด ติดบานพับชนิดบานมิด ขนาด 14" บานละ 1 ชุด มือจับเหล็กชุบสังกะสี ชนิดเปิดค้างวงกบ		
<div>4</div>	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็ง ทำสีน้ำมันและสีกันเชื้อรา	บานพับสมเด็จ พร้อมแหวนไม้เลื่อน ขนาด 3" x 4" จำนวน 3 ชุด กุญแจลูกบิดหัวบานมิดและด้าน ชนิดไม้เนื้อแข็งด้านใน ใช้กุญแจเปิดด้านนอก ติดหัวบานประตูโครเมียม จำนวน 1 ชุด		<div>5</div>	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4	หน้าต่างบานครึ่งคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4 ลูกบิดกระจกใส หนา 8 มม. ด้านบนเป็นช่องแสงกระจกใส หนา 8 มม. ติดตาย แบบช่องช่องกระจกตามแบบ	ติดอุปกรณ์สำหรับบานครึ่งคู่ตายชุด ติดบานพับชนิดบานมิด ขนาด 14" บานละ 1 ชุด มือจับเหล็กชุบสังกะสี ชนิดเปิดค้างวงกบ		
<div>1</div>	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 2.9 มม. ขนาด 1 3/4x4 ลูกบิดกระจกใส หนา 8 มม. ด้านบนเป็นช่องแสงกระจกใส หนา 8 มม. ติดตาย	ติดบานพับชนิดบานมิด ขนาด 14" บานละ 2 ชุด ภายในติดตั้งบานมิดหลังพับเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม ชนิดบานพับเปิด-เปิด และถอดทำความสะอาดได้ จำนวน 8 บาน มือจับเหล็กชุบสังกะสี ชนิดเปิดค้างวงกบ		<div>7</div>	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4	หน้าต่างบานครึ่งคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.8 มม. ขนาด 1 3/4x4 ลูกบิดกระจกใส หนา 8 มม. ด้านบนเป็นช่องแสงกระจกใส หนา 8 มม. ติดตาย แบบช่องช่องกระจกตามแบบ	ติดอุปกรณ์สำหรับบานครึ่งคู่ตายชุด ติดบานพับชนิดบานมิด ขนาด 14" บานละ 1 ชุด มือจับเหล็กชุบสังกะสี ชนิดเปิดค้างวงกบ		

สถาปนิก	บริษัทจากแบบทฤษฎี 0328-ท <i>ท</i>	ท กณ 43
วิศวกร	บริษัทจากแบบทฤษฎี 0328-ท	ท กณ 43
เขียน	จ.อ. วันชัย บุตรพอบ	อ กณ 43
เอกอภ.	น.อ. <i>ว. 1 km/m. สม</i>	21 ก.ย. 43
จากชม.พร.	พล.ร.ต. <i>อ. 1 km/m. สม</i>	21 ก.ย. 43
แบบ		หมายเหตุแบบ 43-2-093
อาคารพักประชนวนใต้ 44 คน (NCOQ)		
แสดง	แบบขยายประชนวน หนึ่งด้าน	รวม 17 หน้า
		แผนที่ 8
		A 8 8
พจนานุกรม		NAPP navy23 DE 01-11 LY 11-12-13