

	ลักษณะบาน	วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	ลักษณะบาน	วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	หมายเหตุ
1		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูบานไม้สัก กรอบบานหนาไม่ต่ำกว่า 1 1/4" ลูกบิดไม้สัก บังใบตามแนวขนขนานขนาดแผ่นไม้ต่ำกว่า 3" - ด้านข้างกระจกฝ้าติดตายหนา 6 มม.ซ้อนทับ 10 มม.	- บานพับสแตนเลส 4"x4" แบบมีหัวนสแตนเลส รองรับ ติดบานละ 3 ชุด - มีข้อลูกบิดสแตนเลสหัวด้าน มีปุ่มล็อกด้านใน ด้านนอกเปิดด้วยกุญแจ	9		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูไม้สักอย่างสำเร็จรูป หนา 6 มม. - ด้านข้างเป็นบานเกล็ดกระจกใส หนา 6 มม. - ด้านในติดบานมุ้งลวดไมลอน กรอบอลูมิเนียมถอด ทำความสะอาดได้	- อุปกรณ์ ประตู เหมือน 1 - อุปกรณ์อลูมิเนียมปรับบานบานเกล็ด แบบแทนหมุน
2		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูบานไม้สัก กรอบบานหนาไม่ต่ำกว่า 1 1/4" ลูกบิดไม้สัก บังใบตามแนวขนขนานขนาดแผ่นไม้ต่ำกว่า 3"	- เหมือน 1	10		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูไม้สักอย่างสำเร็จรูป หนา 6 มม. - ด้านข้างติดบานมุ้งลวดไมลอน กรอบอลูมิเนียมถอด ทำความสะอาดได้ ( ไม่ใส่บานพับ )	- เหมือน 1
3 3'		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูไม้สักอย่าง ผลิตภายนอก ( กันน้ำ ) 3' มีช่องกระจกใสติดตาย หนา 6 มม.	- บานพับสแตนเลส 4"x4" แบบมีหัวนสแตนเลส รองรับ ติดบานละ 4 ชุด - มีข้อลูกบิดสแตนเลสหัวด้าน มีปุ่มล็อกด้านใน ด้านนอกเปิดด้วยกุญแจ - DOOR CLOSER ชนิดเหล็กเคลือบสี 1 ชุด - เฉพาะ 3' มีแผ่นสแตนเลส ขนาด 0.15X0.25 ม. ติดตรงมือจับ	11		อลูมิเนียม 1 1/2"x4" หนา 1.75 มม.	- เหมือน 4	- เหมือน 4
4		อลูมิเนียม 1 1/2"x4" หนา 1.75 มม.	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม กรอบบานหนา 2.3 มม. ลูกบิดกระจกใส หนา 6 มม. - ด้านข้างและ ด้านบน เป็นช่องแสงกระจกใส ติดตาย หนา 6 มม. - ด้านในติดบานมุ้งลวดไมลอน กรอบอลูมิเนียมถอด ทำความสะอาดได้	- อุปกรณ์รางเลื่อน กลอนล็อก มือจับสั่งในกรอบบาน และปุ่มยางกันกระแทก	12		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูไม้สักอย่างสำเร็จรูป หนา 6 มม. - ด้านบนกระจกใสติดตายหนา 6 มม.ซ้อนทับ 10 มม.	- เหมือน 1
5		อลูมิเนียม 1 1/2"x4" หนา 1.75 มม.	- เหมือน 4	- เหมือน 4	13		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูไม้สักอย่างสำเร็จรูป ชนิดภายนอก ( กันน้ำ ) - ติด DOOR CLOSER ชนิดเหล็กเคลือบสี 1 ชุด	- เหมือน 1 - ติด DOOR CLOSER ชนิดเหล็กเคลือบสี 1 ชุด
6		อลูมิเนียม 1 1/2"x4" หนา 1.75 มม.	- ประตูบานอลูมิเนียม กรอบบานหนา 2.3 มม. ลูกบิดกระจกใส หนา 6 มม. - ด้านข้างและ ด้านบน เป็นช่องแสงกระจกใส ติดตาย หนา 6 มม.	- อุปกรณ์บานเปิดแบบเหยียดดึงในบาน บน-ล่าง กลอนดึงในบานบน-ล่าง กุญแจล็อกเปิด-ปิด ดึงในบานด้านขวา	14		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- เหมือน 9	- เหมือน 9
7		อลูมิเนียม 1 1/2"x4" หนา 1.75 มม.	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม กรอบบานหนา 2.3 มม. ลูกบิดกระจกใส หนา 6 มม. - ด้านข้างและด้านบน เป็นช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา 6 มม.	- เหมือน 4					
8		ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" หนา 1 นิ้ว	- ประตูบานไม้สัก กรอบบานไม่ต่ำกว่า 1 1/2" บังใบตามแนวขนขนาน ขนาดแผ่นไม้ต่ำกว่า 3 1/2" - ด้านบนกระจกใสติดตาย หนา 6 มม.	- เหมือน 1					

กรมชางโยธาทหารเรือ			
สถาปนิก	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค	2	5.ค. 45
วิศวกร	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค	2	5.ค. 45
เขียน	ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค	2	5.ค. 45
ผอ.กองบ.	น.อ. <i>[Signature]</i>	14	ม.ค. 46
จก.ข.ทร.	พล.ร.ต. <i>[Signature]</i>	16	ม.ค. 46
แบบ	อาคารที่พักนายนาวาโสด ( S.O.O. ) 10 นาย	หมายเลขแบบ 46-2-041	
แสดง	ขยายประตู	แผ่นที่ 14	
		A	14 19
ปรับปรุงจากแบบหมายเลข 0646-ค.			