

ตารางรายละเอียดประตู - หน้าต่าง

สัญลักษณ์	ลักษณะบาน	วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	หมายเหตุ	สัญลักษณ์	ลักษณะบาน	วงกบ	รายละเอียดบาน	อุปกรณ์	หมายเหตุ
ป1		อลูมิเนียมสีชาเข้ม	ประตูบานระจิงกระจกใสหนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียมสีชาเข้ม ล้วนบานเป็นกระจกใส หนา 6 มม. ติดตาย	อุปกรณ์บานระจิง ครอบชุด ยางใช้กระจกใช้ชนิด PVC ของ MONSANTO ลากรูขึ้นวงกบและตัวบานทุกตัว ต้องใช้ชนิดที่ชุบ CADMIUM PLATED ล้วนลากรูที่ขึ้นติดกับปูนให้ใช้ชนิดที่มี RAWL PLUG ชนิดทำด้วย NYLON		ป6		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็งจริงรูป ขนาด 3.5 ซม. ทาสีน้ำมัน	เช่นเดียวกับ ป4	
ป2		อลูมิเนียมสีชาเข้ม	ประตูบานเลื่อน กระจกใสหนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียมสีชาเข้ม ล้วนบานและส่วนกลาง เป็นกระจกใส หนา 6 มม. ติดตาย	อุปกรณ์รางเลื่อนครอบชุด โดยคิดค่าสำหรับบานเลื่อนที่ประตูบานเลื่อนทุกบาน บานละ 2 ชุด ล้วนต้องเป็น DELIN ( NYLON ) ชนิดที่มีความแข็งแรงทนทาน ยางใช้กระจกใช้ชนิด PVC ของ MONSANTO ลากรูขึ้นวงกบ และ ตัวบานทุกตัว ต้องใช้ชนิดที่ชุบ CADMIUM PLATED ล้วนลากรูที่ขึ้นติดกับปูนให้ใช้ชนิดที่มี RAWL PLUG ชนิดทำด้วย NYLON		ป7		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังกะสี กรอบบานไม้เนื้อแข็ง 1.1/2 x 5" ลูกรูที่ไม้เนื้อแข็ง	เช่นเดียวกับ ป4	
ป3		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดคู่ บานไม้เนื้อแข็งสำหรับรูป หนา 3.5 ซม. ล้วนบานเป็นกระจกใส หนา 4 มม. ขนาด 0.55 x 0.55 บานไม้เนื้อทาสีน้ำมัน	บานพับข้างละ 4-4"5" ลเค้นและลพร้อม มีแหวนลเค้นและลรองรับ ลูกรูเปิดลเค้นและลัดด้าน มีไม่ยึดภายใน ภายนอกเปิดด้วยดุมเด หรือ DUMMY	สำหรับห้องนอน ให้ที่ม่านบานเปิดคู่ด้วยดุมเดไม่วางองแสง กรอบบานโดยรอบ และ กรอบกลาง เป็นไม้สังกะสี 1.1/2 x 6" บานพับ 4-4"5" ลเค้นและลพร้อมแหวนรองรับ แต่ลูกรูเปิดใช้กับชนิดที่ใช้ กับประตูระจิง	ป8		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็งชนิดที่บาน กรูแผ่นลาคิดคั้งตั้ง 2 ด้าน ยกออกจากพื้น 0.15	บานพับ 3-3"4" ลเค้นและลพร้อม มีแหวนลเค้นและลรองรับ ล็อคประตูชนิดลัดด้านในมี บ้ายว่าง-ไม่ว่าง และสามารถเปิดลัดจากภายนอกได้ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน	
ป4		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็งสำหรับรูป หนา 3.5 ซม. ล้วนบานเป็นกระจกใส หนา 5 มม. ขนาด 0.60 x 0.85 บานไม้เนื้อทาสีน้ำมัน	บานพับ 4-4"5" ลเค้นและล พร้อมมี แหวนลเค้นและลรองรับ ลูกรูเปิดลเค้นและลัดด้าน มีไม่ยึดภายใน ล้วนภายนอกเปิดด้วยดุมเด		น1		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	หน้าต่างบานเปิดกระจกใส หนา 4 มม. กรอบอลูมิเนียม ชนิดบานปรับมุมได้ ล้วนบานเป็นกระจกติดตาย หนา 4 มม.	อุปกรณ์มือหมุนและกรอบยึดกระจก	ภายนอกติด ประตูลงหลักกับกระแทก
ป5		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็งสำหรับรูป ขนาด 3.5 ซม. ทาสีน้ำมัน	เช่นเดียวกับ ป4	ป5 ที่ติดกับ น2 ให้ใช้ช่องแสงความสูงเท่ากับ น2	น2 น2'		ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	เช่นเดียวกับ น1	เช่นเดียวกับ น1	ภายนอกติด ประตูลงหลักกับกระแทก ภายในติด ประตูลงกับผนัง - ช่องแสง น2 สูง 0.50 - ช่องแสง น2' ไม่ใช้ช่องแสง

กรมช่างโยธาทหารเรือ

สถาปนิก	น.อ. ศรีนภาพ ศิริรังษี	ม.ศ. 40
วิศวกร	น.ต. พริษฐ์ จ้อยจำรูญ	31 ม.ศ. 40
เขียน	จ.ต. วสันต์ เวียงจำนงค์	31 ม.ศ. 40
ผอ. กอปร.	น.อ. /	24 พ.ค. 40
จก. ชัยพร	พล.จ.ต. /	27 พ.ค. 40

แบบ

การบำบัดน้ำ 100-200 คน

หมายเลข

40-2-057

แสดง

แบบขยายประตู-หน้าต่าง

แผ่นที่

10

รวม

20 แผ่น

( ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน กท. 60-120 ) หมายเลข 06-8