

NEOBLOCK™

แข็งแรงทนกว่า

100 เท่า

ไม่แตก ไม่เปราะ  
ยึดแขวนได้มากกว่า  
100 kg / ต่อจุด



คอนกรีตบล็อกคอนสแมร์ทไฮบริด  
SMART HYBRID



ระบบ Energy Wall ระบายอากาศจากผนังออกตลอดเวลา  
เป็นฉนวนกันความร้อนทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า 15-30%

แข็งแรงทนกว่า  
อิฐมวลเบาและอิฐมอญถึง 10 เท่า

ติดตั้งได้เร็วกว่าอิฐมวลเบา 80%  
และรวดเร็วกว่าอิฐมอญถึง 3 เท่า

แข็งแรง ทนทาน  
ต่อแรงกดอัดมากกว่า  
300 kg /  
ต่อตร.ซม.



ทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง

ฉนวนกันเสียงสูงกว่า  
อิฐมวลเบาถึง 47%

ดูดซึมน้ำต่ำกว่าอิฐมวลเบาถึง 10 เท่า

ด้วยเทคโนโลยี LINK N LOCK® มีความแข็งแรง  
และทนทานโดยไม่ต้องใช้แรงงานฝีมือ

มาตรฐาน  
การรับรองจาก



สนใจติดต่อ 02-115-2242 หรือ 081-239-9619

www.icmtechglobal.com

NEOBLOCK™

ไม่ร้อน

ด้วยระบบ Energy Wall ระบายอากาศจากผนัง  
ออกตลอดเวลา ทำให้ประหยัดพลังงาน

มากถึง 15-30%

ไม่ชื้น

ดูดซึมน้ำต่ำกว่าอิฐมวลเบาถึง 10 เท่า  
ไม่เป็นเชื้อรา



คอนกรีตบล็อกคอนกรีตไฮบริด  
SMART HYBRID



ระบบ Energy Wall ระบายอากาศจากผนังออกตลอดเวลา  
เป็นฉนวนกันความร้อนทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า 15-30%

แข็งแรงมากกว่าอิฐมวลเบาและอิฐมอญถึง 10 เท่า

ติดตั้งได้เร็วกว่าอิฐมวลเบา 80% 3 เท่า  
และรวดเร็วกว่าอิฐมอญถึง 3 เท่า

ทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง

ฉนวนกันเสียงสูงกว่าอิฐมวลเบาถึง 47%

ดูดซึมน้ำต่ำกว่าอิฐมวลเบาถึง 10 เท่า

ด้วยเทคโนโลยี LINK N LOCK® มีความแข็งแรง  
และทนทานโดยไม่ต้องใช้แรงงานฝีมือ

มาตรฐาน  
การรับรองจาก



สนใจติดต่อ 02-115-2242 หรือ 081-239-9619

www.icmtechglobal.com

NEOBLOCK™

เจียบมาก...ลดเสียงรบกวน  
จากภายนอกมากกว่าอีฐมวลเบาถึง 47%



คอนกรีตบล็อกมวลเบาสมาร์ทไฮบริด  
SMART HYBRID



ระบบ Energy Wall ระบายอากาศจากผนังออกตลอดเวลา  
เป็นฉนวนกันความร้อนทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า 15-30%

แข็งแรงมากกว่า  
อีฐมวลเบาและอีฐมอญถึง 10 เท่า

ติดตั้งได้เร็วกว่าอีฐมวลเบา 80%  
และรวดเร็วกว่าอีฐมอญถึง 3 เท่า

ทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง

ฉนวนกันเสียงสูงกว่า  
อีฐมวลเบาถึง 47%

ดูดซึมน้ำต่ำกว่าอีฐมวลเบาถึง 10 เท่า

ด้วยเทคโนโลยี LINK N LOCK® มีความแข็งแรง  
และทนทานโดยไม่ต้องใช้แรงงานฝีมือ

มาตรฐาน  
การรับรองจาก



สนใจติดต่อ 02-115-2242 หรือ 081-239-9619

www.icmtechglobal.com

NEOBLOCK™

คุณสมบัติ  
ที่เหนือกว่า

NEOBLOCK



คอนกรีตบล็อกทอวอนสมาร์ทไฮบริด  
SMART HYBRID

**ระบบ Energy Wall** ระบายอากาศจากผนังออกตลอดเวลา  
เป็นฉนวนกันความร้อนทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า **15-30%**

**แข็งแรงมากกว่า 10 เท่า**  
อิฐมวลเบาและอิฐมอญถึง

**ติดตั้งได้เร็วกว่าอิฐมวลเบา 80% และรวดเร็วกว่าอิฐมอญถึง 3 เท่า**

ทนไฟได้นานกว่า **4 ชั่วโมง**

ฉนวนกันเสียงสูงกว่าอิฐมวลเบาถึง **47%**

ดูดซึมน้ำต่ำกว่าอิฐมวลเบาถึง **10 เท่า**

ด้วยเทคโนโลยี **LINK N LOCK**® มีความแข็งแรง  
และทนทานโดยไม่ต้องใช้แรงงานฝีมือ

มาตรฐาน  
การรับรองจาก



สนใจติดต่อ 02-115-2242 หรือ 081-239-9619

[www.icmtechglobal.com](http://www.icmtechglobal.com)